


SYSTEME : POSTE AUTOMATIQUE DE FRAISAGE ET PERÇAGE DES PIÈCES



Description de fonctionnement du système :

-L'action sur le bouton de départ cycle (m) au niveau du pupitre provoque dans l'ordre :

❖ Le serrage de la pièce à fraiser et percer :

-Le serrage de la pièce : mouvement horizontal animé par le moteur **Mt** dans le sens de serrage commandé par le contacteur **KM3** jusqu'à l'action sur le capteur **S6**.

❖ Le fraisage de la pièce :

-Le fraisage de la pièce : le moteur **MT1** avance en rotation commandé par un contacteur **KM1** par le vérin **C1** qu'est commandé par un distributeur **M1** jusqu'à l'action sur le capteur **S2**.

-Attendre pour fraiser la pièce pendant un temps de **2mn** : assuré par un Temporisateur **T**.
 en suite le vérin **C1** recule et le moteur **MT1** reste en rotation jusqu'à l'action sur le capteur **S1**.

❖ Le perçage de la pièce :

-Le perçage de la pièce : la descente du foret par le moteur **MT2** commandé par le contacteur **KM2** est assuré par le vérin **C2** commandé par un distributeur **M2** jusqu'à l'action sur le capteur **S4**.

-Attendre pour percer la pièce pendant un temps de **1mn** assuré par un temporisateur **T**.

En suite le vérin **C2** recule et le moteur **MT2** reste en rotation jusqu'à l'action sur le capteur **S3**.

❖ Le desserrage de la pièce percée et fraisée :

-Le desserrage de la pièce : le mors de serrage recule animé par le moteur **MT** en rotation dans le sens de desserrage commandé par un contacteur **KM4** jusqu'à l'action sur le capteur **S5**.

NB : Sc1 = 14M1 ; Rc1 = 12M1 ; S C2 = 14M2 ; RC2 = 12M2.


Mt: Sens de serrage (MT⁻) ; sens de desserrage (MT⁺)

A-Etude fonctionnelle : (2pts)

NOTE :


20

1-Compléter l'actigramme du système de fraisage et perçage des pièces



2-Compléter l'actigramme du système de fraisage et perçage. (4.pts)

Gérer le système - poste de perçage - automate --bruit et chaleur - pièce non serrée - programme - pièce percée et fraisée - mise en marche - pièce desserrée - poste de serrage - fraiser - information d'état.



B-Etude temporelle :

1- Compléter le tableau suivant : (2pts)

N° de tâche	Désignation de tâche	Actionneur correspondant	Préactionneur correspondant	Capteur détectant la fin d'action
0	Attendre			
1		Mt		
2			M1 et KM1	
3				S4
4				


2- LE GRAFCET : (7.75pts)

a-Etablir le GRAFCET du point de vue système.


b-Etablir le GRAFCET du point de vue partie opérative (P.O).

c-Etablir le GRAFCET du point de vue partie commande (P.C).


le GRAFCET (P.V.S)




le GRAFCET (P.V.P.O)




le GRAFCET (P.V.P.C)



C-lecture d'un dessin d'ensemble :



9	2	Rondelle		Fourni
7	2			Fourni
6	1	Goupille		Fourni
5	2	tirants	Acier	
4	1	Vis de manœuvre	Acier	
3	1	Mors mobile	Acier	
2	1	Traverse	Acier	
1	1	Socle		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Référence
Echelle : 1:2		Système de serrage du poste de fraisage et perçage		Le :10/12/2011
				Lycée Sejnene

1-Analyse fonctionnelle. (1,25 pts)

a-Quelle est la fonction globale du système de serrage?

.....

b-Quel est le mouvement d'entrée du système ?

.....

c-Par quoi est obtenu ce mouvement?

.....

d- Colorier sur le dessin d'ensemble (page4) .

-les pièces {1,2,5,5',8et7} en rouge .

-les pièces {3,6,et4} en vert.

2- Etude technologique. (3 pts)

b-Quel est le rôle des tirants (5) et (5') :

.....

c-Quel est le rôle des écrous (7) et rondelles (9) ensemble :

.....

d-Pourquoi les pièces(5et4)ne sont-ils pas hachurés sur la coupe A-A :

.....

e-Relever sur le dessin d'ensemble page(4)la course C du mors mobile(3) a l'échelle 1/2:


.....

f-Compléter la nomenclature en désignant l'élément repère(7)et le matériau du socle(1) .

g-Que signifie M 10-30 pour la vis (8) .

.....

h-Installer ces cotes sur la vis.



bonne chance